

Aanpassingen aan de syllabus Versie 2.0

3.5.4 Katrollen

Petzl Partner

- (toevoegen als 4^{de} punt)
Bij gebruik als auto blokkerend systeem enkel in combinatie met een Tibloc en specifieke karabijnhaak

Petzl Rescue

- (toevoegen als 5^{de} punt)
Bij gebruik als auto blokkerend systeem enkel in combinatie met een Basic of Tibloc en specifieke karabijnhaak

Petzl Mobile

- (verwijderen 3^{de} punt)
Flanken voorzien om met prusik terugloopklem te gebruiken

Petzl Fixe

- (toevoegen als 4^e punt)
Bij gebruik als auto blokkerend systeem enkel in combinatie met een Basic en een specifieke karabijnhaak !!opgelet bij montage karabijnhaak

Petzl JAG

- (verwijderen 3^{de} punt)
Flanken voorzien om met een prusik terugloopklem te gebruiken

4.2. Soorten

Dubbele stoelknoop

- (toevoegen bij dubbele stoelknoop/pompiersteek)
dubbele stoelknoop/pompiersteek/dubbele paalsteek

Enkele ankersteek

- (toevoegen bij weerstandsverlies)
Weerstandsverlies: 50%, maar afhankelijk is ook afhankelijk of de ankersteek op een karabijnhaak (minder weerstandsverlies) of op een andere bandlus (meer weerstandsverlies) gelegd wordt

Dubbele ankersteek

- (toevoegen bij weerstandsverlies)
Weerstandsverlies: 50%, maar afhankelijk is ook afhankelijk of de ankersteek op een karabijnhaak (minder weerstandsverlies) of op een andere bandlus (meer weerstandsverlies) gelegd wordt

Oude wijvenknoop

- (toevoegen onder tekening)
Dit is een verkeerd geknoopte platte knoop. Deze knoop schuift los als je hem belast. Mag niet gebruikt worden.

Karabijnhakenrem

- (toevoegen bij Remkracht)
Remkracht is afhankelijk van diameter touw, aantal touwen, type karabijnhaken, aantal karabijnhaken.

Corrections syllabus – Version 2.0

3.5.4 Poulies

Petzl Partner

- (ajouter comme 4^{ème} point)
Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec un Tibloc et un mousqueton spécifique en cas d'utilisation en tant que système autobloquant

Petzl Rescue

- (ajouter comme 5^{ème} point)
Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec un Basic ou un Tibloc et un mousqueton spécifique en cas d'utilisation en tant que système autobloquant

Petzl Mobile

- (supprimer 3^{ème} point)
Veiller aux flasques en cas d'utilisation avec un prusik

Petzl Fixe

- (ajouter comme 4^{ème} point)
Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec un Basic et un mousqueton spécifique en cas d'utilisation en tant que système autobloquant. Attention lors de la mise en place du mousqueton.

Petzl JAG

- (supprimer 3^{ème} point)
Veiller aux flasques en cas d'utilisation avec un prusik

4.2. Types de noeuds

Noeud de bouline double

- (ajouter au nœud de bouline double)
Nœud de chaise double

Tête d'alouette

- (ajouter à perte de résistance)
Perte de résistance: 50%, mais dépend du support sur lequel il est réalisé (perte moindre sur un mousqueton que sur une sangle)

Tête d'alouette double

- (ajouter à perte de résistance)
Perte de résistance: 50%, mais dépend du support sur lequel il est réalisé (perte moindre sur un mousqueton que sur une sangle)

Noeud en queue de cochon

- (ajouter sous le schéma)
Il s'agit d'un noeud plat mal réalisé. Ce nœud se défait lorsqu'il est mis sous tension. Il ne peut pas être utilisé.

Chariot de mousquetons

- (ajouté à force de freinage)
Force de freinage: La force de freinage est fonction du diamètre de la corde, du nombre de cordes, du type de mousquetons et du nombre de mousquetons.